



FB80 SERİSİ PRİZMATİK FOTOSELLER

Model	Genel Özellikler	Zaman Gecikme	Algılama Mesafesi	Kod No
 <p>NA & NK kontaklı Çalışma gerilimi 12-240 V AC/DC Röle çıkışlı Çıkış akımı 5 A Anahtarlama frekansı 10 Hz Koruma sınıfı IP67 Çalışma sıcaklığı -10...+60 °C Mesafe ayarlı Klamens bağlantılı 4 fonksiyonlu zaman gecikme</p>		AC/DC MODELLER		
		CİSİMDEN YANSIMALI		
			20-100 cm	F3SDP801000URI5A
			30-180 cm	F3SDP801800URI5A
		0,1-7 sn	20-100 cm	F3SDP801000URI5A/T
		0,1-7 sn	30-180 cm	F3SDP801800URI5A/T
		REFLEKTÖRLÜ		
			15 m	F3SLP80015MURI5A
		0,1-7 sn	15 m	F3SLP80015MURI5A/T
		POLARİZE REFLEKTÖRLÜ		
	9 m	F3SLP809000URR5A		
0,1-7 sn	9 m	F3SLP809000URR5A/T		
KARŞILIKLI				
	Işık Kaynağı	F3STP80025MUEI2A		
	25 m	F3STP80025MURI5A		
0,1-7 sn	25 m	F3STP80025MURI5A/T		

FU31 SERİSİ PRİZMATİK FOTOSELLER

Model	Genel Özellikler	Çalışma Şekli	Çıkış Özelliği	Algılama Mesafesi	Kod No
 <p>31,5x20,2x12 mm ölçülerinde NA+NK çıkışlı Çalışma gerilimi 10-30 VDC Imax: 100 mA Anahtarlama frekansı 500 Hz Koruma sınıfı IP67 Kısa devre ve ters polarite korumalı Çalışma sıcaklığı -25...+55 °C Mesafe ayarlı Konnektörlü modeller M8, dört pinli konnektördür</p>		DC KABLOLU MODELLER			
		CİSİMDEN YANSIMALI			
			PNP	11 cm	F1SDP310110PSI4A2
			PNP	35 cm	F1SDP310350PSI4A2
			PNP	80 cm	F1SDP310800PSI4A2
			NPN	11 cm	F1SDP310110NSI4A2
			NPN	35 cm	F1SDP310350NSI4A2
			NPN	80 cm	F1SDP310800NSI4A2
		REFLEKTÖRLÜ			
			PNP	4 m	F1SLP314000PSI4A2
	NPN	4 m	F1SLP314000NSI4A2		
KARŞILIKLI					
Alıcı	PNP	10 m	F1STP31010MPSI4A2		
Alıcı	NPN	10 m	F1STP31010MNSI4A2		
Işık kaynağı			F1STP31010MDEI2A2		
DC KONNEKTÖRLÜ MODELLER					
CİSİMDEN YANSIMALI					
	PNP	11 cm	F1SDP310110PSIPA4		
	PNP	35 cm	F1SDP310350PSIPA4		
	PNP	80 cm	F1SDP310800PSIPA4		
	NPN	11 cm	F1SDP310110NSIPA4		
	NPN	35 cm	F1SDP310350NSIPA4		
	NPN	80 cm	F1SDP310800NSIPA4		
REFLEKTÖRLÜ					
	PNP	4 m	F1SLP314000PSIPA4		
	NPN	4 m	F1SLP314000NSIPA4		
KARŞILIKLI					
Alıcı	PNP	10 m	F1STP31010MPSIPA4		
Alıcı	NPN	10 m	F1STP31010MNSIPA4		
Işık kaynağı			F1STP31010MDEIPA4		

