



Kaplinler



W Serisi

Alüminyum Kaplin, Teknik Veriler



Setuskurlu
Tip
WA



Çeneli Tip
(yandan sıkmalı)
WAC

| TEMEL MODEL NUMARASI | | BOYUTSAL VERİLER | | DELİK ÇAPLARI (iç boşluğu) | | DELİK ÇAPLARI (basamaklı delik) | |
|----------------------|----------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| Çeneli Tip | Setuskurlu Tip | Dış Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Minimum Delik Çapı | Maksimum Delik Çapı | Maksimum Delik Çapı | Delik Derinliği |
| WAC 15 | WA 15 | 15,00 | 22,00 | 3,00 | 5,00 | 7,30 | 6,00 |
| | | | 20,00 | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 4,85 |
| WAC 20 | WA 20 | 20,00 | 28,00 | 4,00 | 6,35 | 9,81 | 8,55 |
| | | | 20,00 | 4,00 | 6,35 | 14,00 | 4,85 |
| WAC 25 | WA 25 | 25,00 | 30,00 | 6,00 | 10,00 | 14,56 | 8,55 |
| | | | 24,00 | 6,00 | 10,00 | 17,00 | 5,85 |
| WAC 30 | WA 30 | 30,00 | 38,00 | 9,00 | 12,70 | 17,30 | 11,00 |
| | | | 30,00 | 9,00 | 12,70 | 20,00 | 6,85 |
| WAC 40 | WA 40 | 40,00 | 50,00 | 12,00 | 16,00 | 24,80 | 15,50 |
| | | | 50,00 | 12,00 | 16,00 | 25,40 | 17,00 |
| WAC 50 | WA 50 | 50,00 | 54,00 | 14,00 | 20,00 | 32,11 | 15,50 |
| | | | 54,00 | 14,00 | 20,00 | 38,10 | 17,00 |

* Metrik boyutlar ve metrik vidalar

* 7075-T6 Alüminyum alaşımı


* Tipik Uygulamalar: Encoder/ resolver uygulamaları, düşük tork pompalar, kılavuz vidalar ve çok çeşitli diğer uygulamalar.

W Serisi

Paslanmaz Çelik Kaplin



Setuskurlu
Tip
W7



Çeneli Tip
(yandan sıkmalı)
W7C

| TEMEL MODEL NUMARASI | | BOYUTSAL VERİLER | | DELİK ÇAPLARI (iç boşluğu) | | DELİK ÇAPLARI (basamaklı delik) | |
|----------------------|----------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| Çeneli Tip | Setuskurlu Tip | Dış Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Minimum Delik Çapı | Maksimum Delik Çapı | Maksimum Delik Çapı | Delik Derinliği |
| W7C 15 | W7 15 | 15,00 | 22,00 | 3,00 | 5,00 | 7,30 | 6,00 |
| | | | 20,00 | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 4,85 |
| W7C 20 | W7 20 | 20,00 | 28,00 | 4,00 | 6,35 | 9,81 | 8,55 |
| | | | 20,00 | 4,00 | 6,35 | 14,00 | 4,85 |
| W7C 25 | W7 25 | 25,00 | 30,00 | 6,00 | 10,00 | 14,56 | 8,55 |
| | | | 24,00 | 6,00 | 10,00 | 17,00 | 5,85 |
| W7C 30 | W7 30 | 30,00 | 38,00 | 9,00 | 12,70 | 17,30 | 11,00 |
| | | | 30,00 | 9,00 | 12,70 | 20,00 | 6,85 |
| W7C 40 | W7 40 | 40,00 | 50,00 | 12,00 | 16,00 | 24,80 | 15,50 |
| | | | 50,00 | 12,00 | 16,00 | 25,40 | 17,00 |
| W7C 50 | W7 50 | 50,00 | 54,00 | 14,00 | 20,00 | 32,11 | 15,50 |
| | | | 54,00 | 14,00 | 20,00 | 38,10 | 17,00 |

* Metrik boyutlar ve metrik vidalar

* 17-4 PH Korozyona Dayanıklı Çelik

* Tipik Uygulamalar: Pompalar, kılavuz vidalar ve pozisyonlama sistemleri gibi ağır iş koşullarında kaplin gerektiren durumlar, ayrıca endüstriyel alandaki işleme ekipmanları için ve güçlü, sağlam, uzun ömürlü kapline ihtiyaç duyulan her yerde.