



Ana

Ürün serisi	Modicon Momentum otomasyon platformu
Ürün ya da bileşen tipi	Fipio haberleşme adaptörü
Veriyolu yöneticisi PLC'si	Premium
Yapı tipi	Fip standardına uygun açık endüstriyel destek
Haberleşme port protokolü	Fipio
Erişim yöntemi	Üretici/müşteri ilkesi
İletim hızı	1 Mbit/s
İletim desteği orta	Optik fiber 50/125 Bükülmüş ekranlı çift kablosu Optik fiber 62,5/125

Tamamlayıcı

Topoloji	Uzatma veya tap-off kablo
Segment başına cihaz sayısı	0...31 tekrarlayıcısız segment başına 0...97 tekrarlayıcılı tüm segmentler
Maximum cable distance between devices	5000 m
Başarısız durumu	Değeri muhafaza etme Sıfır durumuna zorlanma Tam ölçek değeri Sıfıra düşüş
Besleme	G/Ç tabanından
İşaret	CE
Yerel sinyalleme	Modül başlatıldı veya hizmette (RUN): 1 LED (yeşil) Hata durumu (ERR): 1 LED (kırmızı) Veri al veya gönder (COM): 1 LED (sarı)
Ürün ağırlığı	0,11 kg

Ortam

Ürün sertifikaları	CE UL CSA
Koruyucu bakım	TC
Elektrostatik deşarja direnç	4 kV kontak 'e uygun IEC 801-2

	8 kV havada 'e uygun IEC 801-2
Elektromanyetik alanlara direnç	10 V/m 80...1000 MHz 'e uygun IEC 801-3
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...60 °C
Depolama için ortam hava sıcaklığı	-40...85 °C
Bağıl nem	95 % yoğunlaşmaz
Çalışma yüksekliği	<= 5000 m

Sürdürülebilirlik Teklifi

REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------