



Ana

Ürün serisi	Zelio Relay
Seri adı	Arayüz rölesi
Ürün ya da bileşen tipi	Takılabilir röle
Cihaz kısa adı	RSB
Kontak tipi ve düzenleme	2 K/A
Kontak işlemi	Standart
Kontrol devresi gerilimi	12 V DC
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım	8 A -de -40...40 °C
Durum LED'i	Olmadan
Kontrol tipi	Buton olmadan
Bölünemez miktar başına satış	10

Tamamlayıcı

Pim biçimi	Düz (PCB tipi)
Ortalama direnç	360 Ohm (AC) -de 20 °C +/- 10 %
[Ue] nominal çalışma voltajı	8,4...18 V DC
[Ui] nominal yalıtım voltajı	400 Vuyumluluk standardı EN/IEC 60947
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	3,6 kVuyumluluk standardı IEC 61000-4-5
Kontak malzemesi	Gümüş alaşım (AgNi)
[Ie] nominal çalışma akımı	4 A, NK (AC-1/DC-1)uyumluluk standardı IEC 8 A, NA (AC-1/DC-1)uyumluluk standardı IEC
Minimum anahtarlama akımı	100 mA
Maksimum anahtarlama gerilimi	250 V DCuyumluluk standardı IEC
Anahtarlama gerilimi	5 V
Maksimum anahtarlama kapasitesi	2000 VA/224 W
Yük akımı	8 A -de 250 V AC 8 A -de 28 V DC
Minimum anahtarlama kapasitesi	500 mW -de 100 mA / 5 V
Çalışma hızı	<= 600 döngü/saat düşük yük <= 18000 döngü/saat yüksüz
Mekanik dayanıklılık	30000000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	100000 cycles (8 A -de 250 V, AC-1) NA

100000 cycles (4 A -de 250 V, AC-1) NK

Çalışma süresi	20 ms operating 10 ms sıfırlama
İşaret	CE
W cinsinden ortalama tüketim	0,45 W DC
Düşme gerilimi eşiği	$\geq 0,1 U_c$ DC
Güvenlik güvenilirlik verisi	B10d = 100000
Koruma kategorisi	RT I
Çalışma konumu	Herhangi bir konum
Ürün ağırlığı	0.014 kg
Cihaz sunumu	Açılı

Ortam

Dielektrik gücü	1000 V AC kontaklar arasında 2500 V AC kutuplar arasında 5000 V AC bobin ve kontak arasında
Standartlar	EN/IEC 61810-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Ürün sertifikaları	CSA UL EAC
Depolama için ortam hava sıcaklığı	-40...85 °C
Titreşim direnci	+/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10...55 Hz)uyumluluk standardı EN/IEC 60068-2-6
IP koruma derecesi	IP40 'e uygunEN/IEC 60529
Darbe dayanımı	10 gn için11 ms çalışmıyoryumluluk standardı EN/IEC 60068-2-27 5 gn için11 ms çalışma sırasındauyumluluk standardı EN/IEC 60068-2-27
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-40...85 °C (DC)