

İNDÜKTİF YAKLAŞIM ANAHTARLARI

Model	Genel Özellikler	Ölçü	Bağlantı	Kafa Yapısı	Frekans	Algılama Mesafesi	Kontak	Çıkış	Kod No
	Çalışma gerilimi 10-30 VDC I _{max} : 200 mA Koruma sınıfı IP67 Kısa devre korumalı Çalışma sıcaklığı -25...+70 °C	Q SERİSİ, MINI DC ÜÇ KABLULU							
		Q5x5x26	Kablo	Düz	2 kHz	0,8 mm	NA	PNP	P1S1B550.8P03A2
		Q5x5x26	Kablo	Düz	2 kHz	0,8 mm	NA	NPN	P1S1B550.8N03A2
		8x8x40/50, DC ÜÇ KABLULU							
		8x8x40	Kablo	Düz	2 kHz	1 mm	NA	PNP	P1S1B8801P03A2
		8x8x40	Kablo	Düz	2 kHz	1 mm	NA	NPN	P1S1B8801N03A2
		8x8x40	Kablo	Düz	2 kHz	2 mm	NA	PNP	P1S1B8802P03A2
		8x8x40	Kablo	Düz	2 kHz	2 mm	NA	PNP	P1S1B8802P03A2/M
		8x8x40	Kablo	Düz	2 kHz	2 mm	NA	NPN	P1S1B8802N03A2
		8x8x40	Kablo	Düz	1 kHz	3 mm	NA	PNP	P1S1B8803P03A2
		8x8x40	Kablo	Düz	1 kHz	3 mm	NA	NPN	P1S1B8803N03A2
		8x8x50	M8	Düz	2 kHz	1 mm	NA	PNP	P1S1B8801POPA3
		8x8x50	M8	Düz	2 kHz	1 mm	NA	NPN	P1S1B8801NOPA3
		8x8x50	M8	Düz	2 kHz	2 mm	NA	PNP	P1S1B8802POPA3
		8x8x50	M8	Düz	2 kHz	2 mm	NA	NPN	P1S1B8802NOPA3
		8x8x50	M8	Düz	1 kHz	3 mm	NA	PNP	P1S1B8803POPA3
		8x8x50	M8	Düz	1 kHz	3 mm	NA	NPN	P1S1B8803NOPA3
		Q SERİSİ, DC ÜÇ KABLULU							
		16x28x10	Kablo	Düz	2 kHz	2 mm	NA	PNP	P1S1P2802P03A2
		16x28x10	Kablo	Düz	2 kHz	2 mm	NA	NPN	P1S1P2802N03A2
		16x28x10	Kablo	Çıkık	1 kHz	4 mm	NA	PNP	P1S2P2804P03A2
		16x28x10	Kablo	Çıkık	1 kHz	4 mm	NA	NPN	P1S2P2804N03A2
		16x28x10	Kablo	Düz	1 kHz	3 mm	NA	PNP	P1S1P2803P03A2
		16x28x10	Kablo	Düz	1 kHz	3 mm	NA	NPN	P1S1P2803N03A2
		16x28x10	Kablo	Çıkık	500 Hz	6 mm	NA	PNP	P1S2P2806P03A2
		16x28x10	Kablo	Çıkık	500 Hz	6 mm	NA	NPN	P1S2P2806N03A2
		17x17x29	Kablo-2 m	Çıkık	500 Hz	4 mm	NA	PNP	P1S2P1604P03A2
		17x17x29	Kablo-7 m	Çıkık	500 Hz	4 mm	NA	PNP	P1S2P1604P03A7
		17x17x29	Kablo-7 m	Çıkık	500 Hz	4 mm	NK	PNP	P1S2P1604PC3A7
		17x17x29	Kablo-2 m	Çıkık	500 Hz	4 mm	NA	NPN	P1S2P1604N03A2
		17x17x29	Kablo-7 m	Çıkık	500 Hz	4 mm	NA	NPN	P1S2P1604N03A7
		18x18x35	Kablo-2 m	Çıkık	500 Hz	4 mm	NA	PNP	P1S2P1804P03A2
		18x18x35	Kablo-7 m	Çıkık	500 Hz	4 mm	NA	PNP	P1S2P1804P03A7
		18x18x35	Kablo-2 m	Çıkık	500 Hz	4 mm	NA	NPN	P1S2P1804N03A2
		18x18x35	Kablo-7 m	Çıkık	500 Hz	4 mm	NA	NPN	P1S2P1804N03A7
		25x40x12	Kablo	Çıkık	100 Hz	4 mm	NA+NK	PNP	P1S2P4004PS4A2
		25x40x12	Kablo	Çıkık	100 Hz	4 mm	NA+NK	NPN	P1S2P4004NS4A2
		40x40x118	Klamens	Çıkık	100 Hz	30 mm	NA+NK	PNP	P1S2P4030PS4A
		40x40x118	Klamens	Çıkık	100 Hz	30 mm	NA+NK	NPN	P1S2P4030NS4A
		27x10x6	Kablo	Düz	250 Hz	3 mm	NA	PNP	P1S2P1002P03A2/F
		YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI - 500 Bar							
		M12	Kablo	Düz	600 Hz	1,5 mm	NA	PNP	P1C1S121.5P03A2P
		M12	Kablo	Düz	600 Hz	1,5 mm	NA	NPN	P1C1S121.5N03A2P
		M12	M12	Düz	600 Hz	1,5 mm	NA	PNP	P1C1S121.5POEL4P
		M12	M12	Düz	600 Hz	1,5 mm	NA	PNP	P1C1S121.5POEA4P
		M12	M12	Düz	600 Hz	1,5 mm	NA	PNP	P1C1S121.5POER4P

Tüm modellerin algılama mesafesi artırılmış, NK çıkışlıları, konnektörlü ve kısa boyluları imalat portföyünde mevcuttur.